

Műszaki Adatlap- Hóplusz Rendszer Hőszigetelőlap Ragasztó és Háló Ágyazó Habarcs építési termékre

Nyilatkozat azonosító száma: MA-HPR1001

- Építési termék forgalmazója:
Hóplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Szabadkai u.18.
- Építési termék pontos megnevezése:
Hóplusz Rendszer Hőszigetelőlap Ragasztó és Háló Ágyazó Habarcs
- A termék mérete, kiserelése:
Kiserelés: 25kg-os nyomott papírszakban, 42 zsák /raklap
- A termék rendeltetése, felhasználási területe:
Ragasztóanyag , EPS és XPS lábazati szigetelőlapok ragasztására és üvegszövet hálót beágyazására, minden szilárd felületre bel és kültérben egyaránt.
- Gyártás dátuma: csomagoláson feltüntetve **
- Termék anyaga: Ásványi alapú, műanyag diszperziós cementtartalmú szárazhabarcs.

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Kiserelés	Mérleg szerint	25kg(+/-1%)/zsák
Látványos sűrűség	MSZ EN 543:1999	1352 g/l
Hozzáadott víz mennyisége	Forgalmazó által megadva	7 liter / zsák
Feldolgozhatósági idő	Forgalmazó által megadva	4 óra
Kötési idő kezdete	MSZ EN196-3:1996	6 óra
Alakváltozás mértéke	MSZ EN 12002:1998	2,8 mm; 22N
Lecsúszás	MSZ EN 1308:1999	<0,5 mm
Nedvesítő képesség	MSZ EN 1347:1999	95%
Elengedési idő 20 perc elteltével	MSZ EN 1346:2001	0,5 N/mm ²
Tapadószilárdság 28 napos száraz tárolás után	MSZ EN 1348:1998	0,92 N/mm ²
Tapadószilárdság EPS-en	MSZ EN 13494:2003	128,5 kPa (EPS minta szakadása miatt)
Tapadószilárdság XPS-en	MSZ EN 13494:2003	200 kPa

- Beépítésének szabályai:
A száraz anyagot, a csomagoláson jelölt vízhez adagolva, keverőszárral el kell keverni, majd 2-3 perc múlva ismét átkeverni. Anyagszükséglete felülettől függően: hőszigetelőlap ragasztásához 2,5-4 kg / m² , hálózathoz 3-3,5 kg / m² . Ragasztáskor a hőszigetelőlapok éle mentén, illetve a felületre 2-3 pontban kell felhordani. Hálózás esetén a ragasztót fogas glettvassal a hőszigetelés teljes területén kell felhordani, majd az üvegszövet hálót beágyazni és átsimítani, hogy a háló a ragasztórétegbe kerüljön.
- Felhasználható: a gyártást követő 1 éven belül a tárolási feltételek betartása mellett.
- Vonatkozó előírások, műszaki specifikációk: ETAG 004 5.1.4.1.3 MSZ EN 196-2:2005
- Tárolás, raktározása: sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen.
- Jótállás, szavatosság: a törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően-a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla esetén.
- Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: lásd a termék biztonsági adatlapján
- Megfelelési nyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a 2013. január 01. és 2013. december 31. között eladott termékekre, illetve a nyilatkozat módosításáig .

Ezen műszaki adatlap, a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma, folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben, frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel az összes végfelhasználási lehetősége nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

A műszaki adatlap a Hóplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes, a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

**A gyártás dátumát a Hóplusz Rendszer KFT. Ügyviteli rendszere is nyilván tartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.